



230Vac - 50/60Hz

 **5gr/l***

PRO	50	70	100	150	200
Corriente máxima de la célula Max cell current	12,5A	17,5A	25A	37,5A	34A
Producción gr/hora G/hour production	50gr/h	70gr/h	100gr/h	150gr/h	200gr/h
Potencia máxima Max Power	275W	385W	550W	825W	932W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	22Vcc	22Vcc	22Vcc	22Vcc	28V

Selección de idioma
Language selection

Regulación de cloro manual
Manual regulation of chlorine

Regulación de cloro automático
Automatic regulation of chlorine

Indicación de lectura redox
Indicator of ORP Values

Indicación de lectura pH
Indicator of pH Values

Indicación falta de sal
Automatic indicator of lack of salt

Indicación exceso de sal
Automatic indicator of salt excess

Indicación T° del agua
Indicator of water temperature

Célula autolimpiable
Self-cleaning

Indicador lectura de sal
Salt level indicator

Indicador estado vida célula
Cell life indicator

Contador de horas de funcionamiento
Operating hours counter

Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
Longer durability of the electrolysis cell

() Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software.
(* Working concentration from 4 to 35 grams/liter (sea water) with software modification.*

DESCONEXIONES
AUTOMÁTICAS
AUTOMATIC
DISCONNECTIONS



() A excepción del PRO 100, PRO150 y PRO200.
(* Except for PRO 100, PRO 150 and PRO 200.*

Kit Advanced (ORP)
Kit Advanced (ORP)

Kit Auto PRO (pH)
Kit Auto PRO (pH)

Kit sonda temperatura
Temperature probe Kit

Kit PRO CL
Kit PRO CL

Kit Sonda Agua
Water sensor kit

Kit Connect (Eypools)
Kit connect (Eypools)

Domopools
Domopools

KIT PRO PHRX
KIT PRO PHRX

KIT PRO PHCL
KIT PRO PHCL

OPCIONES
OPTIONS

Unidad Control | Control Unit

PRO 50/70 - 100/150: 250 x 308 x 89 mm | 6kg
PRO 200: 250 x 308 x 150 mm | 8Kg

Célula | Cell

PRO 50/70: 400 x 430 x 220mm | 7Kg
PRO 100/150: 460 x 430 x 440mm | 16Kg

MEDIDAS
PACKAGING



PRO
50-200

**3 años de
garantía
equipo**

3 years warranty control unit

Clorador salino con producciones de 50-200 gr/l para piscinas profesionales

Salt chlorinator with productions of 50-200 gr/l for professional pools

Clorador salino con producciones de 50 a 200 gramos/hora, destinado a instalaciones privadas de gran dimensión, instalaciones públicas y semipúblicas con una gran afluencia de personas. Tiene un **control por microprocesador interno**, que determina las horas de funcionamiento del equipo. **Incorpora un display digital de control**, fácil e intuitivo de usar .

Salt chlorinator with productions of 50 to 200 grams/hour, dedicated to large private facilities, public and semi-public facilities with a large influx of people. It has an **internal microprocessor control**, which determines the operating hours of the equipment. **It incorporates a digital display control**, easy and intuitive to use.