



POOLEX NANO TURBO

NANO TURBO

La bomba de calor dedicada a piscinas pequeñas

- Plug & play
- Compatible con todas las piscinas elevadas
- Ligera y compacta
- Fonctionne à partir de -5°C

BOMBA DE CALOR GARANTÍA **3** AÑOS

COMPRESOR GARANTÍA **5** AÑOS

Volumen de la piscina (m ³)	10 - 21 m ³
COR aire 15°C / agua 26°C	4,51
Ruido a 10m (db(A))	< 33



DATOS TÉCNICOS

Potencia	3 kW	
Referencia	PC-NANO-T3R	
Volumen de la piscina (m ³)	10 - 21 m ³	
Aire 26°C	Capacidad (W)	3 010
Agua 26°C	Consumo de potencia (W)	540
Hygro 80%	COP	5,61
Aire 15°C	Capacidad (W)	2 200
Agua 26°C	Consumo de potencia (W)	490
Hygro 70%	COP	4,51
Alimentación	Mono 220-240V / 50Hz	
Potencia máxima (W)	900	
Intensidad máxima (A)	3,99	
Rango de temperatura de calentamiento	15°C / 40°C	
Rango de temperatura de enfriamiento	8°C / 28° C	
Rango de funcionamiento	-5°C / 43°C	
Caudal (m ³ /h)	2	
Refrigerante	R32	
Medidas del embalaje (mm)	460 x 370 x 415	
Medidas (mm)	400 x 280 x 385	
Peso neto/bruto (kg)	18 / 20	
Ruido a 1 m (dB(A))	< 53	
Ruido a 4 m (dB(A))	< 43	
Ruido a 10 m (dB(A))	< 33	
Tipo de compresor	Rotativo	
Marca del compresor	Toshiba	
Intercambiador	Twisted Tech® Titane	
Función	Calentamiento / Refrigeración	
Pérdidas en carga (mCE)	0,8	

Norma E.U.
Certificado TUV

Aún más eficiente, la Nano Turbo supera a sus competidores gracias a su modo reversible, capaz de funcionar tanto en condiciones de calor como de frío, y esto desde -5°C.

Sus conexiones de 32/38 mm y 1" le permiten conectarse en pocos segundos a todos los sistemas de filtración convencionales, ya sea en una piscina sobre el suelo, enterrada o en un spa.

Simplemente enchúfala a una toma de corriente y deja que tu piscina se caliente.

Diseñado como una bomba de calor Premium, hereda todos los redimientos en un tamaño ultracompacto y su peso hace que sea fácil de transportar.



Packaging ready to buy

Embalaje multilingüe con estructura reforzada e incluye todos los accesorios.

COMPATIBLE



Piscina sobre el suelo



Piscine de madera



Piscine enterrada <21m³

El + POOLEX: todos los accesorios incluidos



Toma eléctrica 5m
con protección diferencial 10 mA



Conectores de PVC
Ø 32-38m



Manual de instrucciones
en varios idiomas