

Octéo



A Cobertura Automática Modelo Elevado Octéo da Astralpool, foi desenhado em colaboração com uma empresa de Design. A sua forma moderna, estética e aérea simboliza a modernidade infinita.

Características e Benefícios da Cobertura Automática Modelo Elevado Octéo

A combinação de suas 4 cores foi criado em perfeito acordo com as tendências desenvolvidas no setor da decoração:

Branco / Branco, Branco / Cinza Antracite, Cinzento Antracite / Branco, Cinzento Antracite / Cinzento Antracite.

E para ainda mais harmonia, as cintas de segurança em aço inox podem ser combinados com a cor das lâminas de PVC.

O eixo de enrolamento de 146 ou 196 mm de diâmetro é feito de alumínio anodizado e os apoios em alumínio termo lacado para uma maior resistência e durabilidade.

Kit mecânico inclui os seguintes elementos:

Apoios em alumínio termolacado

Eixo de alumínio anodizado.

Motor desengatável, com fim de curso.

Quadro de distribuição padrão 220/24V com contacto electrolise

Terminais de ligação rápida sem ferramentas.

Interruptor de chave, instalado no apoio da cobertura.

4 cores de suporte disponíveis.



PRODUTOS ASSOCIADOS

DESCRIÇÃO	Código
Kit APP Cover Connect Octéo - Controle de smartphone	
Receptor Bluetooth alojado no pé do enrolador conforme com NF P90-308	070579
Controle Remoto Mural + APP Cover Connect + Receptor Octéo conforme com NF P90-308	070580
Controle Remoto Chave + Receptor BlueTooth + APP conforme com NF P90-308	070581
Iluminação LED com energia solar	072202B
Iluminação em ambos os pés. Escolha a cor da capa: B=Branco e G=Cinza.	072202G



Sveltéa



Blanc / Blanc

Blanc / Gris Anthracite

Blanc / Gris Clair

Blanc / Bleu Turquoise



A cobertura automática Elevada SVELTÉA garante a segurança ideal da piscina.

- Cumpre com a norma NF P90-308 dependendo do sistema de segurança escolhido:
- Sistema de segurança em AÇO INOXIDÁVEL, a cobertura está em conformidade se e somente se a largura interior da piscina é maior ou igual a 2,30 m.
- Sistema de segurança em ABS ou com alça de TECIDO, a cobertura está em conformidade se e somente se a largura interior da piscina for superior ou igual a 2 m.
- Suportes ultrarresistentes para fixação à parede ou sob capeamento fecham e fixam permanentemente a piscina. Uma vez encaixados, o acesso à água torna-se impossível*
- As coberturas Elevadas, uma vez fechadas, protegem igualmente a piscina de impurezas: folhas, pólen, poeira...
- Finalmente, fornecem uma barreira térmica: reduzem a evaporação da água e a perda de calor.

VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁTICAS

Fácil de usar: Graças ao seu motor tubular inserido no eixo e, em uma simples volta de chave ou através do seu Smartphone por via da APP Cover Connect (opcional), a cobertura enrola e desenrola facilmente num instante Motor desencantável: Para uma maior tranquilidade e para a segurança a piscina, em caso de falta de energia por período prolongado ou qualquer outro possível mau funcionamento, é possível acionar a cobertura manualmente.

Tranquilidade:

Equipada de série com um sistema de fim de curso, uma vez iniciado o fecho, a cobertura para automaticamente no final da piscina.

O modelo Sveltéa tem um desenho contemporâneo com um acabamento aerodinâmico.

A combinação de suas 4 cores foi criado em perfeita harmonia com o ambiente branco: Antracite, Cinzento, Azul, Branco. E para ainda maior harmonia, as cintas de segurança em aço inox podem ser combinados com a cor das lâminas de PVC. O eixo de enrolamento de 146 é feito de alumínio anodizado e apoios em alumínio termolacado para uma maior resistência e durabilidade. O resto da cobertura é feita de ASA, um polímero que é particularmente resistentes às intempéries e à radiação UV.

A dimensão máxima da cobertura é para Piscinas (dim. interiores): 5x10 m

KIT MECÂNICO:

Inclui os seguintes elementos:

- Apoios em alumínio termolacado
- Eixo de alumínio anodizado.
- Motor desengatável, com fim de curso.
- Quadro de distribuição padrão 220/24V com contacto electrólise
- Terminais de ligação rápida sem ferramentas.
- Interruptor de chave, instalado no apoio da cobertura.



Eixo de alumínio integrado na base para um acabamento estético mas também para proteger o motor das intempéries.



Motor desengatável para fechar a piscina manualmente



Sistema de rolagens para melhor desempenho

As coberturas automáticas da AstralPool utilizam lâminas de PVC de extrusão oca estanque. As tampas finais soldadas em ambas as extremidades asseguram o aperto das lâminas e as abas de 20cmm de largura da tampa podem assegurar o comprimento total da lâmina. As abas podem também ser de 10 ou 30 mm, alterando a largura total da cobertura da piscina. As lâminas medem 71,4 mm de comprimento e têm 17 mm de espessura, de modo a poderem flutuar. Para evitar manchas, particularmente as orgânicas, as ripas são estabilizadas com cálcio e zinco.

Para assegurar o enquadramento da cobertura com o seu ambiente, estão disponíveis vários modelos de lâminas: branca, areia, cinza e cinza médio



DESCRIÇÃO	Código
Contacto para electrólise Permite associar a cobertura a um clorador compatível, a fim de	907601
Kit APP Cover Connect Sveltéa - Controle de smartphone Receptor Bluetooth alojado no pé do enrolador conforme com NF P90-308	070561
Controle Remoto Mural + APP Cover Connect + Receptor Octéo conforme com NF P90-308	070572
Controle Remoto Chave + Receptor BlueTooth + APP não conforme com NF P90-308	070573