



Cobertura automática de segurança

OPEN *Classic*

**Segura, prática,
económica e adaptável**
A qualidade sem compromisso



Piscina
≤ 7.5 x 15



Fora da água



Imersa



Sem
revestimento



Com
revestimento



Motor axial



Motor em
caixa seca



Alimentação
manual



Alimentação
elétrica



Alimentação a
energia solar



www.abriblue.com

OPEN Classic

A OPEN Classic é a resposta para todos aqueles que pretendem usufruir de uma piscina segura...

...por um investimento reduzido.

● **Fiável**

Conforme à la norme NF P90-308.
Abribleue a installé plus de 30 000 volets à ce jour.

● **Económica**

Evaporação mínima.
Melhor balanço térmico para uma utilização mais longa da piscina com custos reduzidos.
Água mais limpa.

● **Prática**

Basta rodar a chave e em 3 minutos a cobertura é recolhida ou estendida. As posições de fim de curso são reguladas e geridas de uma só vez.

● **Ocupa pouco espaço**

Graças ao motor situado no eixo do rolo.

● **Novo design**

O suporte da OPEN Classic para piscinas < 5 x 11m apresenta um novo design de formas arredondadas.

● **Sem preocupações**

Fechar/esquecer: depois de estendida, a segurança é uma certeza. Não é necessária uma atenção permanente.

● **Integração total**

na maior parte das piscinas existentes ou a construir.

● **Instalação rápida e simples**

● **Sem danificar os rebordos**

A regulação dos suportes evita o desgaste dos rebordos.

Garantia
3
anos*

* Para as lâminas, as peças mecânicas e de motorização. (segundo as condições gerais de venda).

Lâminas coloridas



Personalização

As coberturas de segurança Abribleue são únicas. Para cada projecto, os conselhos de um técnico de instalação formado pela Abribleue são uma garantia de satisfação

Materiais adaptados

à piscina: alumínio, inox, PVC específico...

Opção

- Revestimento dos suportes em cor de areia.
- Revestimento do mecanismo para adaptação para BANC.

Diâm. piscina	de 3 x 3 m a 7,5 x 15 m	
Mecanismo	Fora da água	Sem revestimento
Motor	No eixo do rolo	Alimentação eléctrica
Lâminas	Suportam uma carga de 100 kg	Elevada resistência aos raios UV

Distribuidor aconselhado